

Câble HDMI Haute Vitesse de 10 m avec Connecteurs à Verrouillage, 4K 60 Hz/1440p 144 Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18 Gbps, Câble UHD HDMI pour Téléviseur/Moniteur/Écran, Gaine TPE

N° de produit: HDMI2-CABLE-GRIP-10M



Ce câble HDMI™ haute vitesse est conçu pour offrir des performances fiables dans les environnements d'entreprise, audiovisuels et informatiques. Les spécifications HDMI 2.0 sont gravées de manière permanente sur chaque connecteur, une caractéristique exclusive qui élimine les approximations, garantit la compatibilité et confirme la capacité du câble à supporter des performances à large bande passante.

Le cordon HDMI UHD est équipé de connecteurs à prise dorée pour éviter les déconnexions accidentelles. Les connecteurs se fixent solidement aux ports HDMI des appareils, ce qui rend ce câble idéal pour les installations fixes et critiques, telles que les systèmes de sécurité et les commutateurs HDMI.

Diffusez des vidéos 4K nettes, des taux de rafraîchissement rapides et des visuels haute résolution sur les écrans UHD, postes de travail, murs vidéo et installations audiovisuelles. Ce câble HDMI 2.0 haute vitesse prend en charge le 4K à 60Hz, le 1440p à 144Hz et le 1080p à 240Hz, avec une bande passante allant jusqu'à 18 Gbps pour une qualité de signal constante et fiable.

Offrez des contrastes profonds et des couleurs précises grâce à la prise en charge du HDR10. Profitez d'un son immersif multicanal avec ARC, Dolby Atmos®, DTS:X®, et Dolby® TrueHD 7.1. Assurez une diffusion sécurisée du contenu avec HDCP 2.2 sur les appareils HDMI 2.0 et anciens.

Faites passer ce cordon HDMI facilement autour des coins, derrière les écrans, entre les bureaux et autres équipements grâce à une gaine flexible en TPE sans halogène, capable de supporter plus de 2 000 cycles de flexion, avec des protections robustes pour les connecteurs. Le blindage en aluminium-mylar avec tresse minimise les interférences électromagnétiques dans les installations denses et partagées. Les connecteurs dorés préservent l'intégrité du signal, résistent à la corrosion et sont conçus pour plus de 10 000 insertions, supportant ainsi l'usage quotidien et à long terme.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, le design commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques déposées ou enregistrées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

### Spécifications techniques

- **Conçu pour les Longues Distances** : Le câble de 15 m offre une image 4K 60 Hz HDR10 nette avec HDCP 2.2; Bénéficiez d'une qualité sonore immersive grâce à la prise en charge de l'audio 32 canaux, du son surround 7.1, de l'ARC et du DTS-HD Master Audio
- **Minimiser les Déconnexions** : Maintenez les appareils connectés à l'aide de l'HDMI à verrouillage qui résistent aux déconnexions involontaires dues à la tension/manipulation; Assurez une transmission du signal vers les équipements dont l'accès est limité
- **Identification Instantanée des Spécifications** : Les spécifications gravées sur chaque connecteur Quick ID éliminent les incertitudes; La gaine TPE écologique est durable, conçue pour résister aux courbures et entièrement conforme à la directive RoHS
- **Pour les Flux de Travail Haute Résolution** : Performances 4K 60 Hz avec une bande passante de 18 Gbps dans les configurations AV pros; Profitez de taux de rafraîchissement élevés; Fonctionne avec les USB-C vers HDMI pour les MacBook Pro/Max de série M
- **Le Choix des Pros de l'IT** : Nos câbles sont testés en laboratoire pour garantir l'intégrité du signal et la compatibilité avec les interfaces HDMI/DP/USB-C et les plus anciennes. Ils bénéficient d'une assistance technique multilingue gratuite 24/5, à vie

---

#### Matériel

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Politique de garantie     | Lifetime                                       |
| Active or Passive Adapter | Actif                                          |
| Placage du connecteur     | Or                                             |
| Type de gaine de câble    | TPE - Thermoplastic Elastomers                 |
| Type de blindage du       | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé |

câble

Résistance au feu VW-1

#### Performance

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Vitesse max. de transfert de données | 18Gbps                                            |
| Résolutions numériques max.          | 4K 60Hz<br>1440p 144Hz<br>1080p 240Hz ,           |
| Spécifications audio                 | HDMI - 32 Channel Audio                           |
| MTBF                                 | Connecteurs prévus pour plus de 10 000 insertions |

#### Connecteur(s)

|              |          |
|--------------|----------|
| Connecteur A | 1 - HDMI |
| Connecteur B | 1 - HDMI |

#### Conditions environnementales

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0&degC to 40&degC (32&degF to 104&degF)   |
| Température de stockage       | -20&degC to 70&degC (-4&degF to 158&degF) |
| Humidité                      | 10% à 90%                                 |

#### Caractéristiques physiques

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Couleur             | Noir                                    |
| Style de connecteur | Droit                                   |
| Calibre du fil      | 24 AWG                                  |
| Type de boîtier     | Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE) |
| Longueur de câble   | 32.8 ft [10 m]                          |
| Dia. ext. du câble  | 0.4 in [9 mm]                           |
| Longueur du produit | 394.4 in [1001.8 cm]                    |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Largeur du produit | 0.8 in [2.0 cm] |
| Hauteur du produit | 0.5 in [1.2 cm] |
| Poids du produit   | 1.8 lb [0.8 kg] |

---

Informations  
d'emballage

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Longueur du Paquet | 8.7 in [22.0 cm] |
| Largeur du Colis   | 8.7 in [22.0 cm] |
| Hauteur du Paquet  | 2.8 in [7.0 cm]  |
| Poids brut         | 1.8 lb [0.8 kg]  |

---

Contenu du paquet

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - câble hdmi 2.0        |
|                       | 1 - Câble HDMI 2.0 de 10m |

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis